

Pojízdná pracovní věž č.548 HD

EUROSTANDARD

dle normy ČSN EN1004:2005, ČSN 738101, ČSN 738102 bez povinného ukotvení

Pracovní podlážka 2,00 x 1,2 m, tř.lešení 3=2Kn(200kg)/m2

Max.pracovní výška cca 13,30m.

Lešení kompletní		* POJEZDOVÁ KOLEČKA 200 mm/ BRZDY / 4 STABILIZÁTORY A KONC. ZÁBRADLÍ * PRACOVNÍ PLOŠINY / ROVNOVÁŽNÉ VZPĚRY / STABILIZAČNÍ RÁMY / STŘED. ZÁBRADLÍ												
KÓD	POČET PODLAŽÍ (modulů)	VÝŠKA LEŠENÍ	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA PRACOVNÍ PODLAŽKY	základní rám + šroub. stabil.	RÁM H 1,13 m	SPOJ. ČÁSTI	ZÁBRADLÍ KONCOVÉ + TAŽNÉ TYČE	TAŽNÉ TYČE X DL 2,02m +2ks KR 1,23m	ROVNOVÁŽNÉ VZPĚRY	PRACOVNÍ PODLAŽKY S PRŮLEZEM + ZÁBRANY	STŘEDNÍ ZÁBRADLÍ	Kg	M3	CENA V Kč *
548HDO1C	1	1,55	0,5	1+4	2	0	2+2	2+2	0	0	0	90	0,75	19 170
548HDO2C	2	2,75	1,7	1+4	4	2	2+2	6+2	0	1	0	148	1,00	32 850
548HDO3C	3	3,95	2,9	1+4	6	4	2+2	10+2	0	1	0	197	1,10	37 530
548HDO4C	4	5,15	4,1	1+4	8	6	2+2	14+2	0	1	0	227	1,15	42 210
548HDO5C	5	6,35	5,3	1+4	10	8	2+2	18+2	4	2	2	340	1,52	64 650
548HDO6C	6	7,55	6,5	1+4	12	10	2+2	22+2	4	2	2	370	1,62	69 330
548HDO7C	7	8,75	7,7	1+4	14	12	2+2	26+2	4	2	2	400	1,72	74 010
548HDO8C	8	9,95	8,9	1+4	16	14	2+2	30+2	4	3	4	487	2,06	89 490
548HDO9C	9	11,15	10,1	1+4	18	16	2+2	34+2	4	3	4	517	2,16	94 170
548HDO10C	10	12,35	11,3	1+4	20	18	2+2	38+2	4	3	4	547	2,21	98 850

Pojízdná pracovní věž č.529 HD

RIDOTTO EURO

dle normy ČSN EN1004:2005, ČSN 738101, ČSN 738102 bez povinného ukotvení

Pracovní podlážka 1,6 x 0,8m, tř.lešení 2=1,5Kn (150kg)/m2

Max.pracovní výška cca 8,80m.

Lešení RIDOTTO EURO kompletní		* POJEZDOVÁ KOLEČKA 150 mm/ BRZDY * 4 ŠROUBOVÉ STABILIZÁTORY A KONCOVÉ ZÁBRADLÍ * PRACOVNÍ PODLAŽKY / ROVNOVÁŽNÉ VZPĚRY / STABILIZAČNÍ RÁMY * STŘEDNÍ ZÁBRADLÍ												
KÓD	POČET PODLAŽÍ (modulů)	VÝŠKA LEŠENÍ	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA PRACOVNÍ PODLAŽKY	ZÁKLADNÍ RÁM + ŠROUB. STABIL.	RÁM H 1,4 m	SPOJ. ČÁSTI	ZÁBRADLÍ KONCOVÉ + TAŽNÉ TYČE	TAŽNÉ TYČE X DL 2,7m +2ks KR 1,5m	ROVNOVÁŽNÉ VZPĚRY	PRACOVNÍ PODLAŽKY S PRŮLEZEM + ZÁBRANY	STŘEDNÍ ZÁBRADLÍ	Kg	M3	CENA V Kč *
529HD01C	1	1,8	1,1	1+0	2	0	2+2	2+2	0	0	0	45	0,50	10 620
529HD02SP	2	3,3	2,3	1+4	4	2	2+2	6+2	0	1	0	97	0,70	25 680
529HD02C	2	3,3	2,3	1+4	4	2	2+2	6+2	4	1	0	110	0,70	29 040
529HD03C	3	4,8	3,8	1+4	6	4	2+2	10+2	4	1	0	147	0,80	33 390
529HD04C	4	6,3	5,3	1+4	8	6	2+2	14+2	4	2	2	207	1,00	45 660
529HD05C	5	7,8	6,8	1+4	10	8	2+2	18+2	4	2	2	231	1,12	50 010

SKLÁDACÍ POJÍZDNÉ LEŠENÍ

UNI EN ISO 9001:2000

		kg	m3	Kč
549UN	" UNICO "	25	0,1	4 570

certifikát kvality

od 1.10.2016

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Lešení jsou certifikována VÚBP Praha

Obchodní zástoupení pro ČR
a prodejce:

SpedCom spol. s r.o. Omlenická 37, 38241 Kaplice
tel. fax: 380 311 150, mobil: 732 750 308 , 739 515 940

E-mail : kaplice@spedcom.cz

www.leseni-naradi-kaplice.cz

www.spedcom.cz